Характеристики массы

Рабочая масса	8540 kg
Дополнительная масса стальных гусениц	112 kg
Дополнительная масса удлиненной рукояти	60 kg
Давление на грунт, с резиновыми гусеницами	38.20 kPa

Двигатель

Марка / модель	Yanmar/4TNV98C-VDB8
Топливо	Дизель
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	3319 cm^3
Мощность, макс. полезная (согласно ISO 9249)	44.3 kW
Крутящий момент, макс. эффективный (согласно ISO 9249)	241.0 Nm

Эксплуатационные характеристики

Усилие внедрения в грунт, рукоять (согласно ISO 6015)	43900 N
Усилие внедрения в грунт, длинная рукоять (согласно ISO 6015)	36600 N
Усилие внедрения в грунт, ковш (согласно ISO 6015)	64700 N
Тяговое усилие на крюке	64700 N
Скорость движения, низкая	2.7 km/h
Скорость движения, высокая	4.7 km/h

Гидравлическая система

Тип насоса	Один сдвоенный аксиально-поршневой насос с приводом и один шестеренчатый насос с приводом
Производительность поршневого насоса	151.00 L/min
Подача на вспомогательную гидравлику	95.00 L/min
Сброс давления в контурах дополнительной гидравлики	250.00 bar
Auxiliary relief	210.0 bar
Relief pressure for implement circuit	295.0 bar

Система поворота кабины

Поворот стрелы влево	70°
Поворот стрелы вправо	55°
Скорость поворота кабины	9.5 RPM

Заправочные емкости

Система охлаждения	10.00 L
Смазка двигателя и масляный фильтр	10.20 L
Топливный бак	110.00 L
Гидравлическая система	148.00 L

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	71 dB(A)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	98 dB(A)
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631–1)	0.32 ms^{-2}
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349–1)	0.82 ms^{-2}

Стандартная комплектация

Отвал бульдозера 2300 мм
Резиновые гусеницы 450 мм
ЖК-экран 5,7 дюйма (15 см)
Мониторинг двигателя/гидравлической системы с функцией экстренного выключения
Кнопочное управление функциями доп. гидравлики
Блокировка консоли управления
Управление гидравликой с помощью джойстиков
Двухпозиционный переключатель скоростей
Запираемое отделение для хранения вещей
Звуковой сигнал
Рабочее освещение
Вытягиваемый ремень безопасности
Подрессоренное сиденье с высокой спинкой
Консоли с регулируемым смещением вперед-назад
Клапаны безопасности стрелы и рычага
Жгут проводов проблескового фонаря
Полностью регулируемая система кондиционирования воздуха
Устройство сигнализации перегрузки
Солнцезащитный козырек
Левое зеркало заднего вида
Топливный электронасос
Автоматический переключатель в режим холостых оборотов
Автоматический переключатель скорости
Вспомогательная гидравлика (первый и второй контуры)
Линии вспомогательной гидравлики на рукояти с быстроразъемными муфтами
Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)
Сигнализация движения

Рабочий диапазон

(A)	182°	(G)	5007.0 mm
(B)	6915.0 mm	(H)	6630.0 mm
(B)	7430.0 mm	(H*)	6980.0 mm
(C)	6765.0 mm	(I)	4645.0 mm
(C*)	7295.0 mm	(I*)	4995.0 mm
(D)	2550.0 mm	(J)	3245.0 mm
(D*)	2635.0 mm	(J)	3755.0 mm
(E)	437.0 mm	(K)	4175.0 mm
(F)	304.0 mm	(K*)	4725.0 mm

Размеры

(A)	408.0 mm	(I)	26.0 mm
(B)	735.0 mm	(J)	2300.0 mm
(C)	1715.0 mm	(K)	2640.0 mm
(D)	2200.0 mm	(L)	450.0 mm
(E)	1910.0 mm	(M)	704.0 mm
(F)	4785.0 mm	(N)	837.0 mm
(G)	2825.0 mm	(O)	2550.0 mm
(H)	6165.0 mm	(P)	1300.0 mm
(H*)	6265.0 mm	(Q)	2166.0 mm

Дополнительные принадлежности

Стальные гусеницы
Третий контур доп. гидравлики (трубопровод грейферного ковша)
Удлиненная рукоять